

Intel®第11世代 Core™i7/i5/i3 TigerLake搭載



- Windows 10 IoT Enterprise搭載
- Intel®Core™ i7-1185GRE (4コア/8スレッド 1.8GHz)
- Intel®Core™ i5-1145GRE (4コア/4スレッド 1.5GHz)
- Intel®Core™ i3-1115GRE (2コア/4スレッド 2.2GHz)

5GまたはLTE通信 (オプション)

直接クラウドへアクセス!
屋内・屋外アンテナ (別売品)



UPS (無停電電源) (オプション)

ぶち切りOK! 停電時でもデータやOSを保護
リン酸鉄リチウムイオン電池
バックアップ時間最大 5分 充放電 5000サイクル以上

無線LAN (オプション)

IEEE802.11a/b/g/n/acに対応し
無線で構内ネットワークに簡単接続
屋内アンテナ (別売品)



液晶は3サイズ

12.1/15/17インチ
静電容量方式マルチタッチパネル
抵抗膜方式マルチタッチパネル

／
選べる
＼

有線LAN搭載

Ethernet (1000Base-T) ×3ch

USB

USB2.0 2ポート
USB3.2 Gen2 2ポート
USB Type-C USB3.2 1ポート

PCIe拡張スロット搭載可 (オプション)

PCIe x4 ×1スロット
PCIe x1 ×1スロット

パネルマウントと

VESA100規格で取付可

VESA取付はPCIe拡張スロット無しの場合

シリアルインターフェース

RS-232C/422/485切換
D-sub 9ピン×1ch

アイソレーション電源内蔵

電源ノイズに強く、高い信頼性


※無線LANとLTE通信または5Gを選択可能です。(LTE通信と5Gの同時搭載は不可)

※オプションは、ご注文時に選択していただき出荷時に搭載。別売品は後から購入して取付できます。


製品型式		NP6A-121AN NP6A-121BN NP6A-121CN	NP6A-121AS NP6A-121BS NP6A-121CS	NP6A-150AN NP6A-150BN NP6A-150CN	NP6A-150AS NP6A-150BS NP6A-150CS	NP6A-170AN NP6A-170BN NP6A-170CN	NP6A-170AS NP6A-170BS NP6A-170CS
OS		Windows 10 IoT Enterprise LTSC2021 64bit					
CPU		Intel® Core™ i7-1185GRE (1.8GHz/Quad Core/15W) Intel® Core™ i5-1145GRE (1.5GHz/Quad Core/15W) Intel® Core™ i3-1115GRE (2.2GHz/Dual Core/15W)					
メインメモリ		DDR4-3200 SO-DIMM 8GB/16GB/32GBから選択可					
BIOS		Phoenix BIOS					
メインストレージ		M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 128GB/3DTLC 256GB/3DTLC 512GB / pSLC 32GB / pSLC 80GB / pSLC 160GBから選択可					
サブストレージ		M.2 2242 Key B SATA SSD 空きスロット 選択可能(別売品)					
UPS(オプション)		リチウムイオン電池 バックアップ時間5分					
バックアップ電池		BR系円筒型リチウム電池(寿命10年以上)					
LCD	サイズ	12.1インチ		15インチ		17インチ	
	駆動方式	TFT方式					
	最大表示色	1677万色					
	輝度(※1)	標準	480cd/m ²	280cd/m ²	640cd/m ²	標準	600cd/m ²
解像度[ドット]	最大	1024×768		1280×1024			
タッチパネル	検出方式	4線式抵抗膜 マルチタッチ	静電容量方式 マルチタッチ	4線式抵抗膜 マルチタッチ	静電容量方式 マルチタッチ	4線式抵抗膜 マルチタッチ	静電容量方式 マルチタッチ
	タッチ点数	2点	10点	2点	10点	2点	10点
	耐久性	1000万回以上	-	1000万回以上	-	1000万回以上	-
映像出力	HDMI	HDMI×1ch 最大4096ドット×2160ドット(4K) HDCP2.3対応					
	USB Type-C	USB Type-C×1ch 最大4096ドット×2160ドット(4K) HDCP2.3対応					
オーディオ	外部音声出力用3.5mmステレオミニジャック						
USB(※2)	USB3.2 Gen2 2ポート、USB2.0 2ポート、USB Type-C 1ポート(3.2/2.0 対応)						
有線LAN	IEEE802.3ab(100Base-T) / IEEE802.3u(10Base-TX) / IEEE802.3i(10Base-T) × 3ch						
無線LAN(オプション)	IEEE802.11a/b/g/n/ac						
LTE通信モジュール(オプション)(※3)(※4)	ドコモ回線 (5Gと同時搭載不可)						
5G通信モジュール(オプション)(※3)(※4)	ドコモ回線 (LTEと同時搭載不可)						
PCI Express 拡張スロット(オプション)	PCI Express x4 1スロット / PCI Express x1 1スロット 供給電力は25W(12V/2.1A、3.3V/3A) 2スロット合計が25W以下であること						
汎用入出力	入力6点/出力4点(ソフト設定によりIN0はリセット、IN1は割込入力、DIPスイッチ設定によりIN2は外部POWERスイッチとして使用可能)						
シリアルインタフェース	RS-232C/422/485切換 D-Sub9ピン×1ch (RS-232Cのみ制御信号RTS/CTSあり) (1200~115200bps)						
RAS機能	ウォッチドッグタイマー、温度監視機能、S.M.A.R.T.読出し、停電検出 高性能RTC(Wake on RTC対応、±10秒/月(※5))、バックアップ電池低下検出						
電源	定格電圧	DC24V					
	電圧許容範囲	DC20.4~26.4V					
	消費電力(※6)	63.5W以下	60.3W以下	70.7W以下			
供給電流	ステータスLED(POWER)	ブルー					
	1ポート トータル	USB2.0 最大500mA(2.5W) / USB3.2 最大900mA(4.5W) / USB Type-C 最大1.5A(7.5W) 最大2.3A(11.5W)					
物理的環境	使用周囲温度	0~50°C					
	保存周囲温度 (バッテリー容量減少率80%以下)	-20~60°C (保管期間730日以内)					
	使用周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)					
	保存周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)					
電氣的条件	耐インパルスノイズ(電源間)(※7) (ノイズシミュレータによる)	ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅1μs、立上がり1ns、繰返し周波数16ms					
	ファーストランジェントバースト(※7)	IEC61000-4-4(レベル3) ±2kV					
	耐静電気放電(※7)	IEC61000-4-2(レベル3) ±6kV(接触放電法) ±8kV(気中放電法)					
	絶縁抵抗	充電部端子とI/O一括⇔FG間 DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上					
	耐電圧	充電部端子とI/O一括⇔FG間 AC1000V 1分間 10mA以下					
設置条件	雷サージ	IEC61000-4-5(レベル2) 8/20μs コンビネーション1kV					
	接地	機能接地; 第三種接地(D種接地)					
	構造	保護構造: フロントパネルIP65 / 形状: 一体型 / 取付方法: パネル埋込み取付、VESA取付(100×100)					
	冷却方法(※8)	自然空冷(取付方法指示による)					
質量	外形寸法(※9) (下段は拡張スロット搭載時)	296.8×235.4×50.9 (296.8×235.4×100.5)	360.4×286.3×56.5 (360.4×286.3×106)	392×324.4×58.5 (392×324.4×108)			
	パネルカット寸法(※10)	286×224.5	347×273	378.5×311			
		約3.3kg	約4.4kg	約5.1kg	拡張スロットオプション搭載時: 約+1.2kg		

(※1) 輝度はLCD単体での数値です。実際の輝度はタッチパネルを通すため、記載の80%程度となります。出荷時は液晶の寿命を考慮して輝度設定を65%にしています。(※2) 全てのUSB機器の正常動作を保証するものではありません。(※3) 通信サービスを利用される場合はSIMカードが別途必要です。(※4) 全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社NTTDocomoの通信網用SIM(弊社別売品)のみ接続を確認しています。(※5) 保証値ではありません。(※6) USB機器などの周辺機器は未接続の状態での数値です。(※7) USBは対象外です。(※8) 拡張スロットオプション選択時、冷却ファン搭載モデルとなるため強制空冷となります。(※9) 突起部及び取付金具は含まれません。(W)×(H)×(D)表記(単位:mm)(※10)許容差は+0.5/-0mmです。(W)×(H)表記(単位:mm)

●NP6A-121xN/xS



●NP6A-121xN/xS (拡張付)



単位 (mm)

このカタログに記載された製品は、予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、ご採用の際には最新の情報を弊社及び弊社製品取扱販売店までお問い合わせください。掲載している会社名・製品名・ネットワーク名称等はそれぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。 0710_2025年1月版