

製造業DXを推進するプラットフォーム

Intel® Atom™ Elkhart Lake x6425RE(4コア/4スレッド 1.9GHz)

壁取付とVESA100規格で取付可



拡張搭載モデル

弊社製タッチパネルモニタとの併用を推奨しています



10.1インチワイド  
NT4A-101N・S



12.1インチ  
NT4A-121N・S



15.0インチ  
NT4A-150N・S



17.0インチ  
NT4A-170N・S

Windows10 IoT Enterprise / Linux Algonomix10.0 (Debian12.1ベース)

**LTE通信** (オプション)

直接クラウドへアクセス!

屋内・屋外アンテナ (別売品)



**UPS(無停電電源)** (オプション)

ぶち切りOK! 停電時でもデータやOSを保護  
リン酸鉄リチウムイオン電池  
バックアップ時間最大 5分 充放電 5000サイクル以上

**無線LAN** (オプション)

IEEE802.11a/b/g/n/acに対応し  
無線で構内ネットワークに簡単接続  
屋内アンテナ (別売品)



**薄型の産業用組み込みPC**

厚さ37.9mm (拡張オプション無し)

**有線LAN搭載**

Ethernet (1000Base-T) ×3ch

**PCIe拡張スロット搭載** (オプション)

PCIe x1 2スロット

**USB**

USB2.0 2ポート  
USB3.2 Gen1 2ポート  
USB Type-C USB3.2 1ポート

**アイソレーション電源内蔵**

電源ノイズに強く、高い信頼性

**HDMI出力**

1ch

**シリアルインタフェース**

RS-232C/422/485切換  
D-sub 9ピン×1ch

※無線LANとLTE通信は同時選択可能です。


※オプションは、ご注文時に選択していただき出荷時に搭載。別売品は後から購入して取付できます。

製品型式		EC4C-100AT	
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit / Linux Algonomix10.0 64bit (Debian12.1ベース)		
CPU	Intel® Atom™ x6425RE (1.9GHz Quad Core 12W)		
メモリ	DDR4-3200 SO-DIMM 4GByte / 8GByte / 16GByte / 32GByteから選択可能		
BIOS	Phoenix BIOS		
メインストレージ	M.2 2242 Key B SATA SSD 3DTLC 128GByte / 3DTLC 256GByte / 3DTLC 512GByte / pSLC 32GByte / pSLC 80GByte / pSLC 160GByteから選択可能		
サブストレージ	M.2 2242 Key B SATA SSD 空きスロット 選択可能(別売品)		
UPS(オプション)	リン酸鉄リチウムイオン電池 バックアップ時間5分		
バックアップ電池	BR系円筒型リチウム電池(寿命10年以上)		
映像出力	HDMI×1ch、USB Type-C×1ch 最大4096ドット×2160ドット(4K) HDCP2.3対応		
オーディオ	外部音声出力用3.5mmステレオミニジャック		
USB(※2)	USB3.2 Gen1を2ポート、USB2.0を2ポート、USB Type-Cを1ポート(3.2/2.0 対応)		
有線LAN	IEEE802.3ab(1000Base-T) / IEEE802.3u(100Base-TX) / IEEE802.3i(10Base-T) × 3ch		
無線LAN(オプション)	IEEE802.11a/b/g/n/ac		
LTE(オプション)(※3)(※4)	LTE FDD Cat1 LTE (ドコモ回線)		
PCI Express 拡張スロット(オプション)	PCI Express x1 2スロット		
汎用入出力	供給電力は25W(12V/2.1A、3.3V/3A) 2スロット合計が25W以下であること 入力6点/出力4点(ソフト設定によりIN0はリセット、IN1は割込入力、DIPスイッチ設定によりIN2は外部POWERスイッチとして使用可能)		
シリアルインタフェース	RS-232C/422/485切換 D-Sub9ピン×1ch (RS-232Cのみ制御信号RTS/CTSあり) (1200~115200bps)		
RAS機能	ウォッチドッグタイマ、温度監視機能、S.M.A.R.T読み出し、停電検出 高性能RTC(Wake on RTC対応、±10秒/月(※5))、バックアップ電池低下検出		
電源	定格電圧	DC24V	
	電圧許容範囲	DC20.4~26.4V	
	消費電力(※6)	29W以下	
	ステータスLED(POWER)	オレンジ	
供給電流	USB	USB2.0 最大500mA(2.5W) / USB3.2 最大900mA(4.5W) / USB Type-C 最大1.5A(7.5W)	
	1ポート トータル	最大2.3A(11.5W)	
物理的環境	使用周囲温度	0~50°C	
	保存周囲温度 (バッテリー容量減少率80%以下)	-20~60°C (保管期間730日以内)	
	使用周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)	
	保存周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)	
電氣的条件	耐インパルスノイズ(電源間)(※7) (ノイズシミュレータによる)	ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅1μs、立上がり1ns、繰返し周波数16ms	
	ファーストトランジェントバースト(※7)	IEC61000-4-4(レベル3) ±2kV	
	耐静電気放電(※7)	IEC61000-4-2(レベル3) ±6kV(接触放電法) ±8kV(気中放電法)	
	絶縁抵抗	充電部端子とI/O一括⇔FG間 DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上	
	耐電圧	充電部端子とI/O一括⇔FG間 AC1000V 1分間 10mA以下	
設置条件	雷サージ	IEC61000-4-5(レベル2) 8/20μs コンビネーション1kV	
	接地	機能接地: 第三種接地(D種接地)	
	構造	形状: 箱型 取付方法: 据置き・壁面取付	
	冷却方法(※8)	自然空冷(取付方法指示による)	
質量	外形寸法(※9)	272×162×41 (拡張スロット搭載時: 272×162×90.6)	
		約2.0kg 拡張スロットオプション搭載時: 約+1.2kg	

(※2) 全てのUSB機器の正常動作を保証するものではありません。(※3) 通信サービスを利用される場合はSIMカードが別途必要です。(※4) 全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社NTTドコモの通信網用SIM(弊社別売品)のみ接続を確認しています。(※5) 保証値ではありません。(※6) USB機器などの周辺機器は未接続の状態での数値です。(※7) USBは対象外です。(※8) 拡張スロットオプション選択時、冷却ファン搭載モデルとなるため強制空冷となります。(※9) 突起部及び取付金具は含みません。(W)×(H)×(D)表記(単位:mm)

## ●外形寸法

・EC4C-100AT (拡張あり)



単位 (mm)

## ●注文型式 (例)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑
E	C	4	C	-	1	0	0	A	T	-	1	6	V	4	-	P	1	1	0	8

①②: シリーズ名 EC: 産業用組込みPC	⑤⑪⑯: 「-」固定 T: DC24V	⑩: 電源仕様 T: DC24V	⑭: 拡張スロット/UPS 0: なし Z: 拡張スロット	⑮: 出荷時オプション 0: 出荷時オプション無し 1: 無線LAN 2: LTE 4: 無線LAN+LTE	⑰⑱⑲: メインストレージ P11: M.2 TLC 128GByte P12: M.2 TLC 256GByte P13: M.2 TLC 512GByte P16: M.2 pSLC 32GByte P17: M.2 pSLC 80GByte P18: M.2 pSLC 160GByte	⑳㉑: メモリ 04: 4GByte 08: 8GByte 16: 16GByte 32: 32GByte
③: CPUメーカー/クラス100: 標準サイズ 4: Intel Atom™系	⑥⑦⑧: サイズ	⑫⑬: OS 16: Windows 10 IoT Enterprise 64bit L6: Linux Algonomix 10.0	⑮: UPS V: 拡張スロット+UPS			
④: CPU世代 C: Elkhart Lake	⑨CPUリビジョン A: x6425RE (1.9GHz)					

このカタログに記載された製品は、予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、ご採用の際には最新の情報を弊社及び弊社製品取扱販売店までお問い合わせください。掲載している会社名・製品名・ネットワーク名称等はそれぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。

0840-202508A版